



ibernex

health & welfare technology



cartronicgroup

DISTRIBUIDOR
OFICIAL

Qué ofrece Ibernex

La tecnología más innovadora para **automatizar** y **digitalizar** la atención y experiencia de tu centro, a la vez que se reducen costes.



INTERFONÍA IBERNEX

La tecnología IP/SIP y la fabricación Nacional, nos permite tener un sistema robusto y las máximas garantías de funcionalidad, así como la versatilidad de desarrollar a medida de las necesidades.

Interfono SIP
P2P



Comunicación y Audio

- Ethernet 10/100BaseT, auto-negociación, auto-MDIX, detección y corrección automática de la polaridad.
- Llamadas VoIP con protocolo SIP
- SIP punto-a-punto o a través de servidor
- **Codec audio wideband** (16kHz) G.722 y G.711
- Potente altavoz de plástico de 2W, resistente a la humedad
- Cancelación de ecos digital
- Volumen configurable
- Megafonía por multicast RTP y SIP-paging


Alimentación

- Alimentación dual: 12Vdc y **PoE** (Power-over-Ethernet) 802.3af (class 0)
- Sin restricciones de funcionamiento durante la alimentación por PoE.
- Consumo en reposo: 220mA(12Vdc)/3.4W(PoE)
- Consumo máximo: 500mA(12Vdc)/6W(PoE)

Características

- Comunicación IP, **VoIP** (Voz sobre IP) con **protocolo SIP**
- **Pulsador de llamada antivandálico configurable iluminado**
- Discriminación horaria (día/noche) automática
- Configuración desde interfaz web y software
- Autodescolgado de llamada entrante configurable
- Capacidad para reproducir mensajes pregrabados.
- Detección anti-sabotaje (tamper) opcional.
- Antivandálico: Carcasa y botón de acero inoxidable, doble tabique para proteger la rejilla del altavoz. Bordes redondeados para evitar cortes
- Instalación en exteriores grado de protección IP55
- Instalación empotrada
 - Caja empotrar 220 x 150 x 60 mm
 - Placa externa 265 x 164 x 3 mm

Interfono SIP
P2P
“avanzado”



Funcionalidades

- Generación de alarmas.
- Comunicación de voz y datos a través de Ethernet.
- Controlador de periféricos
- Terminal antivandálico.

Características Técnicas

- Alimentación desde PoE o con fuente de 12Vdc.
- Salida de 12Vdc para alimentación de periféricos cuando se alimenta desde PoE.
- Altavoz y micrófono integrados.
- Pulsador antivandálico para alarma (iluminado).
- 12 entradas digitales para dispositivos externos (pulsadores, tiradores, etc.).
- Bus RS485: hasta 31 periféricos (luz de pasillo, expansión E/S...).
- Posibilidad de conectar un módulo RF mediante bus RS485.
- Comunicación IP.
- Comunicación Ethernet 10/100BaseT.
- 2 conectores RJ45 con función de switch Ethernet.
- Puerto FXS para conexión de teléfono analógico en la habitación.
- Llamadas VoIP protocolo SIP.
- Audio de alta calidad.
- IP 55
- Anti-vandálico:
 - Carcasa y pulsador de acero inoxidable
 - Doble tabique para protección de rejilla de altavoz.

INTERFONÍA IBERNEX





ibernex

health & welfare technology

Queremos conocer tu proyecto
para ayudarte a hacerlo realidad.

#SolutionsForTheFuture



cartronichealth

PARA MÁS INFORMACIÓN

Avda. Fuente Nueva, 12. 28703 San Sebastián de los Reyes - Madrid - Spain
Tel.: +34 916588760. Fax: +34 916588769. E-mail: marketing@cartronic.es

www.grupocartronic.com